



# AIRON MD

## ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS MÁQUINA AGUAS MEDIAS



### ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS MÁQUINA AGUAS MEDIAS

- ✓ Es un aditivo de enjuague especialmente indicado en el abrillantado de vajilla y cristalería en aguas semiduras (15-30 °F)
- ✓ Creado como complemento a nuestros detergentes alcalinos de vajillas automáticas, complementado una profunda limpieza con un acabado brillante a través de un secado rápido, uniforme y sin velos.
- ✓ Producto altamente concentrado que con pequeñas dosis evita las incrustaciones de cal en vajillas y cristalerías, facilitando el secado.
- ✓ Apto para su uso en Industria alimentaria para el lavado de vajilla, cristalerías y cuberterías en máquinas lavavajillas de ciclo y túneles lavavajillas.

#### MODO DE EMPLEO:

Dosificar en el último aclarado de 0.2 a 0.6 gramos por litro de agua dependiendo del grado de suciedad y de la dureza del agua. La temperatura óptima de empleo es de 70-75°C.

#### RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto físico: Líquido fluido azul  
Densidad: 1,025 g/ml  
pH (TAL CUAL): 4,5 aprox.

#### INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Los tensioactivos usados en la formulación de este producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad del Reglamento 648/2004/CE sobre detergentes y sus sucesivas modificaciones.

#### GARANTÍA DE CALIDAD

Este producto ha sido fabricado en España por DISARP, S.A., empresa certificada por BUREAU VERITAS CERTIFICATION ISO 9001/ISO 14001

#### CLASIFICACIÓN CLP

No clasificado como peligroso según Reglamento CLP.

Información sobre manipulación segura y eliminación del producto disponible en la ficha de datos de seguridad.



| Referencia | PT00392100 | PT00392300 | PT00392700 |
|------------|------------|------------|------------|
| Uds/Caja   | 4          | 1          | 1          |
| Formato    | 5 L        | 10 L       | 20 L       |

Fecha revisión: 02/05/2025